

RSOF 10/100



Krótki opis

Płaski, elastyczny tłumik telefoniczny w wersji owalnej, z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm (płaska strona), długość: 1000 mm, wysokość: 150 mm, DN 100

Numer katalogowy

0092.0533

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	1,54 kg
Ciężar z opakowaniem	2,03 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Długość	1.000 mm
Szerokość	240 mm
wysokość	150 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	225 mm
Wysokość z opakowaniem	225 mm
Głębokość z opakowaniem	1.190 mm
temperatura otoczenia	200 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	24 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	42 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	56 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	34 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	31 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799925330

RSOF 10/100

Rysunek wymiarowy [mm]

