

RSOF 12/50



Krótki opis

Płaski, elastyczny tłumik telefoniczny w wersji owalnej, z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm (płaska strona), długość: 500 mm, wysokość: 175 mm, DN 125

Numer katalogowy

0092.0531

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	1,09 kg
Ciężar z opakowaniem	1,65 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Długość	500 mm
Szerokość	265 mm
wysokość	175 mm
Głębokość	500 mm
Szerokość z opakowaniem	275 mm
Wysokość z opakowaniem	275 mm
Głębokość z opakowaniem	810 mm
temperatura otoczenia	200 °C
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	27 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	31 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	17 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799925316

RSOF 12/50

Rysunek wymiarowy [mm]

