



Krótki opis

Modułowy tłumik akustyczny SL2, konieczne zamówienie z RLT 4000 MV4540V. Przesłony tłumika działające na zasadzie absorbera, wykonane z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókien mineralnych, zamknięte w solidnej obudowie z blachy z dodatkowo fazowaną powierzchnią. Niepalne wg DIN 4102, klasa A

Numer katalogowy

0043.2725

Dane Techniczne

Miejsce montażu	wewn./zewn.
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	biały ~RAL 7047
Ciężar	86 kg
Ciężar z opakowaniem	101,48 kg
Szerokość	1.450 mm
wysokość	915 mm
Głębokość	1.050 mm
Szerokość z opakowaniem	1.570 mm
Wysokość z opakowaniem	1.155 mm
Głębokość z opakowaniem	1.170 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4,4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6,6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	22 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	20,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	16,9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	16,1 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799986133

SD-MV4540-V-SL2

Rysunek wymiarowy [mm]

① Szczegóły dachu

