

SD M4020H SL1



Krótki opis

Tłumik akustyczny SL1 do montażu na urządzeniu RLT FLAT 2000. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT FLAT.



Numer katalogowy

0043.2866

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Sufit
Materiał	Metal
Kolor	szary, podobny do RAL 7047
Ciężar	81 kg
Ciężar z opakowaniem	89,1 kg
Szerokość	788 mm
wysokość	406 mm
Głębokość	856 mm
Szerokość z opakowaniem	908 mm
Wysokość z opakowaniem	646 mm
Głębokość z opakowaniem	976 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	11,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799321651

SD M4020H SL1

Rysunek wymiarowy [mm]

