

SD M4020H SL2



Krótki opis

Tłumik SL2 do montażu na urządzeniu RLT FLAT 2000. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT FLAT.



Numer katalogowy

0043.2867

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Sufit
Materiał	Metal
Kolor	szary, podobny do RAL 7047
Ciężar	98 kg
Ciężar z opakowaniem	107,8 kg
Szerokość	1.188 mm
wysokość	406 mm
Głębokość	856 mm
Szerokość z opakowaniem	1.308 mm
Wysokość z opakowaniem	646 mm
Głębokość z opakowaniem	976 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4,4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6,6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	22 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	20,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	16,9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	16,1 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799321668

SD M4020H SL2

Rysunek wymiarowy [mm]

