

SD M4027H SL2



Krótki opis

Tłumik akustyczny SL2 do montażu na urządzeniu RLT FLAT 2700. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT FLAT.



Numer katalogowy

0043.2869

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Sufit
Materiał	Metal
Kolor	szary, podobny do RAL 7047
Ciężar	105 kg
Ciężar z opakowaniem	115,5 kg
Szerokość	1.188 mm
wysokość	488 mm
Głębokość	1.031 mm
Szerokość z opakowaniem	1.308 mm
Wysokość z opakowaniem	728 mm
Głębokość z opakowaniem	1.151 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4,4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6,6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	22 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	20,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	23,5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	16,9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	16,1 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799321682

SD M4027H SL2

Rysunek wymiarowy [mm]

