

WH-MV4512-H-HC2 3NC



Krótki opis

Nagrzewnica wodno-powietrzna HC2 3NC. Obligatoryjne zamówienie wraz z RLT 1200 MV4512H, instalowana fabrycznie w centralnym urządzeniu RLT. Nie przewiduje się możliwości późniejszej instalacji

Numer katalogowy

0043.2566

Dane Techniczne

Medium	Woda / 16 bar / 110 °C
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Maks. temperatura medium	110 °C
Materiał wymiennika ciepła	Lamele aluminiowe, rury ze stali węglowej, obudowa z blachy stalowej
Zastosowanie	57°C, w odległości 10 cm 21°C
Kod rejestracyjny	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 3NC
Miejsce montażu	Komora powietrza nawiewanego w urządzeniu RLT
Kolor	nielakierowane
Ciężar	6 kg
Ciężar z opakowaniem	7,08 kg
Średnica przyłącza wody ciepłej	1/2" AG
Szerokość	110 mm
wysokość	400 mm
Głębokość	610 mm
Szerokość z opakowaniem	230 mm
Wysokość z opakowaniem	640 mm
Głębokość z opakowaniem	685 mm
Moc grzejna	8.500 W
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799985150

WH-MV4512-H-HC2 3NC

Rysunek wymiarowy [mm]

