

WH-MV4523-V-HC3 6NC



Krótki opis

Nagrzewnica wodno-powietrzna HC3 6NC. Konieczne zamówienie wraz z RLT 2300 MV4523V, instalowany fabrycznie w urządzeniu centralnym RLT. Nie przewiduje się późniejszej instalacji

Numer katalogowy

0043.2587

Dane Techniczne

Medium	Woda / 16 bar / 110 °C
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Maks. temperatura medium	110 °C
Materiał wymiennika ciepła	Lamele aluminiowe, rury ze stali węglowej, obudowa z blachy stalowej
Zastosowanie	57°C, w odległości 10 cm 21°C
Kod rejestracyjny	M 25x22 3/8 C S 18T 2R 440A 2.5P 6NC
Miejsce montażu	Komora powietrza nawiewanego w urządzeniu RLT
Kolor	nielakierowane
Ciężar	8,5 kg
Ciężar z opakowaniem	10,03 kg
Średnica przyłącza wody ciepłej	3/4" AG
Szerokość	110 mm
wysokość	500 mm
Głębokość	710 mm
Szerokość z opakowaniem	230 mm
Wysokość z opakowaniem	740 mm
Głębokość z opakowaniem	785 mm
Moc grzejna	16.190 W
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799985310

WH-MV4523-V-HC3 6NC

Rysunek wymiarowy [mm]

