

geniovent.x 900 S DL-E-K3



Krótki opis

Niecentralne urządzenie RLT w kolorze czystej bieli zbliżonej do RAL 9010 z bardzo wysokim odzyskiem ciepła. Z entalpicznym wymiennikiem ciepła, przyłączy do góry, powietrze zewnętrzne po lewej stronie, nawiewem i wywiewem powietrza przez kanał, czujnikiem CO² zintegrowanym z urządzeniem. Z aplikacją do sterowania urządzeniem mobilnym

Przykłady zastosowań

Klasa, Przedszkole, Biuro, Gabinet lekarski, Sklep

Numer katalogowy

0041.0284


Dane Techniczne

Wydajność powietrza	250 m ³ /h / 920 m ³ /h
Wartość SFP	0,18 W/(m ³ /h)
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	120 W
Pobór mocy w stanie gotowości	< 1 W
I _{Max}	15 A
Stopień ochrony	IP 40
Miejsce montażu	wewnętrzny
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał wymiennika ciepła	Tworzywo sztuczne
Materiał okładziny wewnętrznej	Pianka PUR o zamkniętej strukturze komórkowej
Kolor	biel czysta, podobna do RAL 9010
Ciężar	240 kg
Ciężar z opakowaniem	300 kg
Klasa filtra	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Średnica przyłącza	315 mm
Szerokość	1.500 mm
wysokość	2.018 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość z opakowaniem	1.750 mm
Wysokość z opakowaniem	800 mm
Głębokość z opakowaniem	2.330 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	-15 °C do 60 °C
temperatura otoczenia	10 °C do 40 °C
Maks. stopień dyspozycji cieplnej według normy DIN EN 13141-7 (A7)	77 %

geniovent.x 900 S DL-E-K3

Typ wymiennika ciepła	Entalpiczny
Odzysk wilgoci w przypadku entalpicznego wymiennika ciepła według normy DIN EN 13141-7 (A2)	60 %
Obejście	tak
Grzejnik wstępny	opcjonalnie
Entalpiczny wymiennik ciepła	tak
Układ z zabezpieczeniem przed zamarzaniem	tak
Monitoring filtra	Sterowany czasem
Regulacja CO ₂ (opcja)	zintegrowany
Regulacja jakości powietrza (opcjonalnie)	Czujnik VOC do geniovent.x
Kłapy powietrza zewnętrznego, zamykane automatycznie	zintegrowany
Podłączenie KNX (opcjonalnie)	K-SM
Interfejs MODBUS	zintegrowany
Interfejs BACnet	zintegrowany
Interfejs Ethernet	zintegrowany
Panel obsługi w zakresie dostawy.	RB-ZF4
Panel obsługi (opcjonalnie)	RLS T1 SYS
Integracja radiowa EnOcean (opcjonalnie)	E-SM
Poziom ciśnienia akustycznego	35 dB(A)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799412847


Charakterystyka



① Zakres konfiguracji

geniovent.x 900 S DL-E-K3

Rysunek wymiarowy [mm]



- ① Powietrze zewnętrzne
- ② Powietrze odprowadzane
- ③ Powietrze nawiewane
- ④ Powietrze wywiewane
- ⑤ Dostęp do obszaru elektrycznego – możliwy również od wewnątrz
- ⑥ Wyjście kablowe
- ⑦ Podłączenie spustu kondensatu
- ⑧ Widok z przodu