

DZL 60/84 B



Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 600, prąd trójfazowy,
z przełączanymi biegunami

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu po-
wietrza z miejsc pracy, Warsztat, Biuro mistrza, Zakład pro-
dukcyjny

Numer katalogowy

0086.0100

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	48,3 %
Kategoria pomiarowa	D
Kategoria efektywności	całkowita
Stopień efektywności N	53,5
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii pro- ducenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0086.0100
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,265 kW / 1,52 kW / 5.280 m³/h / 10.700 m³/h / 62 Pa / 247 Pa
n_{BEP}	720 1/min / 1.430 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należy- tym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
I_{BEP}	1 A / 3,2 A
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	73 dB(A) / 87 dB(A)