

EKR 20-3 EC



Krótki opis

Izolowany akustycznie wywiewny wentylator skrzynkowy,
DN 200, prąd przemienny, technologia EC

Przykłady zastosowań

Okap wyciągowy, Kuchnia gospodarcza, System wyciągu
powietrza z miejsc pracy

Numer katalogowy

0080.0633

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	63 %
Kategoria efektywności	statyczna
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	tak
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0080.0633
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,5 kW / 1.116 m ³ /h
η_{BEP}	12 l/min
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	patrz instrukcja montażu
P_f, BEP	858 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7}	80 dB(A)