KARTA DANYCH PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 327/2011

EKR 25-3 EC

Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy wywiewny, DN 250, prąd zmienny, technologia EC

Przykłady zastosowań

Okap wyciągowy, Kuchnia gospodarcza, System wyciągu powietrza z miejsc pracy

Numer katalogowy	0080.0634

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	63 %
Kategoria efektywności	statyczna
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	tak
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0080.0634
P_{BEP} / wydajność powietrza$_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,87 kW / 1.800 m³/h
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	patrz instrukcja montażu
$p_{f, BEP}$	901 Pa
Poziom ciśnienia akustycznegoL_{WA7}	80 dB(A)