KARTA DANYCH PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 327/2011

EKR 31-3

Krótki opis

Izolowany akustycznie wywiewny wentylator skrzynkowy, DN 315, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Okap wyciągowy, Kuchnia gospodarcza, System wyciągu powietrza z miejsc pracy, Układ wyciągu powietrza dla maszyn

Numer katalogowy	0080.0629

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	56,5 %
Kategoria efektywności	statyczna
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	tak
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0080.0629
P_{BEP} / wydajność powietrza$_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,75 kW / 2.016 m³/h / 754 Pa
n_{BEP}	2.768 1/min
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom mocy akustycznej L_{WA2}	77 dB(A)