

EKR 35-3



Krótki opis

Izolowany akustycznie wywiewny wentylator skrzynkowy,
DN 350, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Okap wyciągowy, Kuchnia gospodarcza, System wyciągu
powietrza z miejsc pracy, Układ wyciągu powietrza dla ma-
szyn

Numer katalogowy

0080.0630

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	64 %
Kategoria efektywności	statyczna
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	tak
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii pro- ducenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0080.0630
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,84 kW / 3.636 m ³ /h / 699 Pa
n_{BEP}	1.605 1/min
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należy- tym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom mocy akustycznej L_{WA2}	80 dB(A)