

MDR 45 EC



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z silnikiem EC, DN 450

Przykłady zastosowań

Stanowisko pracy, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa,
Hala montażowa, Obiekt handlowy

Numer katalogowy

0087.0030

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	52,3 %
Stopień efektywności N	65,6
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233
Nr kat.	0087.0030
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,977 kW / 6.260 m ³ /h / 895 Pa
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	93 dB