

Duo Z-SE

- Decentralne urządzenie wentylacyjne z wysokowydajnym entalpicznym wymiennikiem ciepła i zakresem natężenia przepływu od 20 do 60 m³/h zapewnia kontrolowaną w zależności od potrzeb wentylację nawiewną i wywiewną pomieszczeń mieszkalnych.
- Przy użyciu dwóch wariantów urządzenia możliwy jest zarówno prosty montaż natynkowy (Duo A/Duo AO) i wentylacja pomieszczenia, jak również dyskretny montaż podtynkowy (Duo Z/Duo ZO).
- Decentralna instalacja w poszczególnych pomieszczeniach pozwala zaoszczędzić kosztownego orurowania. Warianty Duo Z/Duo ZO dzięki przyłączom kanałów umożliwiają nawiewną i wywiewną wentylację drugiego pomieszczenia. Z tego powodu Duo jest idealnym rozwiązaniem wentylacji dla wszelkich projektów modernizacyjnych. Dzięki jego ujmującemu wzornictwu możliwe jest zainstalowanie urządzenia również w polu widzenia. Udostępnia to wiele możliwości montażu, również przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki kompaktowym wymiarom Duo i małym, łatwym do wykonania otworom pod gwint możliwy jest bezproblemowy montaż w ścianie, zwłaszcza w przypadku niewielkiej ilości miejsca.
- Decentralna instalacja urządzeń do wentylacji pojedynczych pomieszczeń umożliwia indywidualną nastawę wentylacji dla każdego pomieszczenia. Natężenie przepływu można określić ręcznie na trzech stopniach wentylacji od 20 do 60 m³/h lub w cichym trybie pracy od 20 do 40 m³/h.
- Tryb Eco: 20, 30, 60 m³/h w trybie nawiewu i wywiewu.
- Nadal dostępne są dwa programy automatyki. W programie sterowania wilgocią natężenie przepływu nastawiane jest w zależności od wilgotności powietrza wywiewanego, a w programie jakości powietrza w zależności od jakości powietrza wywiewanego (VOC). Ingerencja ręczna nie jest konieczna, ponieważ urządzenie automatycznie reguluje optymalny stan powietrza.