

# АКЕ



## Краткая информация

Контроллер АКЕ для полностью автоматического осушения подвалов в сочетании с различными вентиляторами

## Примеры применения

Подвал, Гараж, Кладовая, Кладовая

Номер артикула

0157.0129

## Технические данные

Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Выход	2 штук
Сетевая частота	50 Гц
Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка)	1 А
Степень защиты	IP 40
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Напряжение на выходе	2 x 230 В
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса
Характеристики пластмассы	Полистирол, без ПВХ
Цвет	белый
Вес	0,49 кг
Масса с упаковкой	0,62 кг
Ширина	120 мм
Высота	50 мм
Глубина	94 мм
Ширина с упаковкой	260 мм
Высота с упаковкой	62 мм
Глубина с упаковкой	145 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	5 °С до 60 °С
Температура окружающей среды	5 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799571292

# АКЕ

Габаритный чертеж [мм]

