

# АКЕ/1



## Краткая информация

Контроллер АКЕ/1 с 2 датчиками влажности и температуры АКЕ FFT (кабель 4 м, удлинитель до 30 м, предоставляемый заказчиком) для полностью автоматического осушения подвалов в комбинации с различными вентиляторами

## Примеры применения

Подвал, Гараж, Кладовая, Кладовая

Номер артикула

0157.1683

## Технические данные

Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	2 Вт
Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка)	3 А
Место установки	Стена / потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	серого цвета
Вес	0,6 кг
Масса с упаковкой	0,8 кг
Ширина	160 мм
Высота	90 мм
Глубина	110 мм
Ширина с упаковкой	184 мм
Высота с упаковкой	100 мм
Глубина с упаковкой	286 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	5 °С до 60 °С
Температура окружающей среды	-10 °С до 40 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799981114

# АКЕ/1

Габаритный чертеж [мм]

