

Centro-E-APB



Краткая информация

Элемент вытяжной вентиляции для настенного монтажа, с электрическим управлением, с противопожарным металлическим запорным клапаном, для системы Centro-ER для централизованной вытяжной вентиляции

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0185

Технические данные

| | |
|---|--|
| Исполнение | электрический |
| Объёмный расход | 20 м³/ч / 60 м³/ч |
| Минимальный объёмный расход | 30 м³/ч |
| Направление воздуха | Вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 В |
| Сетевая частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| I _{макс} | 0,9 А |
| Степень защиты | IP X5 |
| Подключение к сети | 3 x 1,5 мм² |
| Место установки | Стена / Потолок |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Вид системы | центральная |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес | 1,45 кг |
| Масса с упаковкой | 2,01 кг |
| Класс фильтра | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина | 236 мм |
| Высота | 236 мм |
| Глубина | 217,5 мм |
| Ширина с упаковкой | 255 мм |
| Высота с упаковкой | 335 мм |
| Глубина с упаковкой | 255 мм |
| Температура транспортирующей среды при I _{Max} | 40 °C |
| Уровень звукового давления | 26 дБ(А) / 33 дБ(А) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности A _L = 10 м²) |
| Упаковочный комплект | 1 штук |

Centro-E-APB

| | |
|-------------|---------------|
| Ассортимент | В |
| GTIN (EAN) | 4012799841852 |

Габаритный чертеж [мм]

