

# DAR 80/4 3-2



## Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 800, трехфазный ток, номинальная мощность 3 кВт, объемный расход 23627 м³/ч

## Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0139

## Технические данные

Объемный расход	23.627 м³/ч
Скорость вращения	1.440 1/мин
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	3.000 Вт
I <sub>ном</sub>	6,39 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Труба
Позиция	горизонтальн.
Материал корпуса	Стальной лист с эпоксидным покрытием
Материал крыльчатки	Полиамид
Цвет	серого цвета
Вес	85 кг
Масса с упаковкой	101 кг
Номинальный диаметр	800 мм
Ширина	910 мм
Высота	590 мм
Глубина	910 мм
Ширина с упаковкой	1.140 мм
Высота с упаковкой	740 мм
Глубина с упаковкой	1.140 мм
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-10 °C до 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DAR 80/4 3-2

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799731399

### Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность $\eta$	40,9 %
Категория измерений	С
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	43,8
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0073.0139
$P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$	3,464 kW / 14.591 м <sup>3</sup> /ч / 349,6 Па
$n_{\text{ВЕР}}$	1.470 1/мин
Степень повышения давления при оптимальном КПД	$\approx 1$
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
$I_{\text{ВЕР}}$	6,39 А
Уровень звуковой мощности $L_{\text{WA7}}$	94 дБ(А)


### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{\text{WA5, S5}}$ (дБ(А))	60	71	78	86	89	88	88	81	94

$L_{\text{WA5}}$ = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

# DAR 80/4 3-2

## Характеристика



## Габаритный чертеж [мм]

