

DPK 25/4 Ex



Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трёхфазный, взрывозащищенное исполнение

Примеры применения

Обдув рабочего места, Лаборатория, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0641

Технические данные

Объёмный расход	2.600 m³/h
Скорость вращения	1.280 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	770 W
I _{ном}	1,6 A
I _{макс}	1,6 A
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	28,5
Температура окружающей среды	40 °C
I _A /I _N	2,8
Допуск по взрывоопасности	Ex-95.D.3277
Допуск по взрывоопасности для клеммной коробки	Ex-95.D.3003U
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866411


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , высокий (dB(A))	62	65	72	77	80	76	72	58	68
L _{WA4} , высокий (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	83


DPK 25/4 Ex

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
LWA4

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]



DPK 25/4 Ex



A	B	C	D	E	F	G	H
500	300	520	320	540	340	560	372