

DRD V 80/6



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, вертикальный выброс, номинальная мощность 3 кВт, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0072

Технические данные

Объёмный расход	22.664 м³/ч
Скорость вращения	970 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	3.000 Вт
I _{ном}	7 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	228 кг
Масса с упаковкой	238 кг
Типоразмер	800
Ширина	1.600 мм
Высота	1.150 мм
Глубина	1.600 мм
Ширина с упаковкой	1.700 мм
Высота с упаковкой	1.985 мм
Глубина с упаковкой	1.700 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °С до 80 °С
PTC DIN 44082	M 100

DRD V 80/6


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730729

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(A))	72	87	89	92	92	94	81	74	99

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика



DRD V 80/6

Габаритный чертеж [мм]

