

DZF 35/84 BH



Краткая информация

Модульная система Airotherm для подогрева воздуха, трёхфазный ток, с переключением полюсов

Примеры применения

Служебное помещение, Ресторан, Спортзал, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0085.0032

Технические данные

Объёмный расход	450 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Скорость вращения	715 1/min / 1.425 1/min
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	40 W / 170 W
I _{ном}	0,1 A / 0,35 A
I _{макс}	0,1 A / 0,35 A
Степень защиты	IP 55
Переключение числа полюсов	✓
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	8,1
Масса с упаковкой	8,04 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина с упаковкой	440 mm
Высота с упаковкой	340 mm
Глубина с упаковкой	440 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799850328

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA8} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66

DZF 35/84 ВН

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA8} , низ- кий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	48

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Габаритный чертеж [mm]

