ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZF 40/8 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор для скрытого монтажа, DN400, трехфазный

Примеры применения

Примерочная кабина, Офис, Ресторан, Гараж, Спортзал

Номер артикула	0085.0105

Технические данные

Исполнение	Стенная втулка
Объёмный расход	1.900 m³/h
Скорость вращения	715 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	85 W
Потребляемая мощность	75 W
$I_{ном}$	0,2 A
$I_{макс}$	0,2 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	7 x 1,5 мм2
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	9,44 kg
Масса с упаковкой	11,02 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	470 mm
Высота	470 mm
Глубина	300 mm
Ширина с упаковкой	485 mm
Высота с упаковкой	485 mm

DZF 40/8 B

Глубина с упаковкой	335 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799851059

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S5 (dB(A))	35	46	56	53	53	52	45	33	60

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика



DZF 40/8 B

Габаритный чертеж [mm]



① Защитная решётка, со всасывающей стороны
② Направление потока воздуха со всасыванием воздуха со стороны двигателя