

DZQ 35/6 B Ex e



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN350, трехфазный, взрывозащищенный, среда: газ:

Примеры применения

Взрывоопасная среда (зона 1 и 2), Покрасочная, Аккумуляторное помещение, Лаборатория, Производственные помещения

Номер артикула

0083.0177

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.750 m³/h
Скорость вращения	970 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	35 W
cosφ	0,38
I _{ном}	0,13 A
I _{макс.} при U _{ном}	0,15 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	13,31 kg
Масса с упаковкой	15,28 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина	525 mm
Высота	525 mm
Глубина	273,5 mm
Ширина с упаковкой	540 mm
Высота с упаковкой	540 mm

DZQ 35/6 B Ex e


Глубина с упаковкой	335 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex eb IIB + H ₂ T4 Gb / Ex h IIB + H ₂ T4 Gb
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3,2
Время t _A	1390 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 80
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T4
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831778

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	64


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика



DZQ 35/6 B Ex e

Габаритный чертеж [mm]



- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS