

ESR 20-2 EC



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 200, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0712

Технические данные

Объёмный расход	700 м³/ч
Скорость вращения	4.360 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	127 Вт
I _{ном}	0,97 А
I _{макс}	1 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	13,55 кг
Масса с упаковкой	14,93 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина	450 мм
Высота	285 мм
Глубина	383 мм
Ширина с упаковкой	560 мм
Высота с упаковкой	320 мм
Глубина с упаковкой	410 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807124

ESR 20-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2} , высокий (дБ(А))	48	51	60	66	53	50	47	37	67
L_{WA5} , высокий (дБ(А))	48	55	69	75	63	65	59	52	76
L_{WA6} , высокий (дБ(А))	45	56	71	79	75	77	73	62	83

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика



① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

ESR 20-2 EC

Габаритный чертеж [мм]

