



### Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 250, однофазный ток

### Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0613

### Технические данные

Объёмный расход	1.100 м³/ч
Скорость вращения	1.840 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	290 Вт
I <sub>ном</sub>	0,9 А
I <sub>макс</sub>	1,3 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	16,9 кг
Масса с упаковкой	18,96 кг
Номинальный диаметр	250 мм
Ширина с упаковкой	640 мм
Высота с упаковкой	315 мм
Глубина с упаковкой	500 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 50 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806134

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA2, S5</sub> (дБ(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48

# ESR 25-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(А))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (дБ(А))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

$L_{WA2}$  = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

$L_{WA6}$  = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика



# ESR 25-2

Габаритный чертеж [мм]

