ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

EZD 25/4 D





Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, DN 250, однофазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Ресторан, Выставочный зал

Номер артикула

0087.0487

Технические данные

Объёмный расход	750 m³/h				
Скорость вращения	1.425 1/min				
Тип крыльчатки	осевой				
Регулируемая скорость вращения	✓				
Возможность реверса	√				
Вид напряжения	Однофазный ток				
Напряжение питания	230 V				
Сетевая частота	50 Hz				
Номинальная мощность	35 W				
I _{HOM}	0,14 A				
I _{макс}	0,16 A				
Степень защиты	IP 54				
Тепловой класс	В				
Место установки	Крыша				
Позиция	вертикальный				
Материал	Листовая сталь, оцинкованная				
Цвет	серебряный				
Bec	11,66 kg				
Масса с упаковкой	14,08 kg				
Номинальный диаметр	250 mm				
Ширина	570 mm				
Высота	570 mm				
Глубина	325 mm				
Ширина с упаковкой	610 mm				
Высота с упаковкой	610 mm				
Глубина с упаковкой	360 mm				
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C				
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C				
Упаковочный комплект	1 штук				

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

EZD 25/4 D




Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799874874

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , S5	34	55	58	57	59	59	54	42	64
(dB(A))									

 L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика



EZD 25/4 D



Габаритный чертеж [mm]

