


GRM HD 40/6 Ex



Краткая информация

Металлический центробежный вентилятор для высокого давления, 6-полюсный, типоразмер 400, трехфазный ток, для применения во взрывоопасных зонах, среда: газ

Примеры применения

взрывозащищенное промышленное применение

Номер артикула

0073.0415

Технические данные

Объёмный расход	6.800 m³/h
Скорость вращения	970 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	2.200 W
I _{ном}	5,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	—
Место установки	Подсоединение труб
Позиция	горизонтальн.
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Сталь с покрытием
Цвет	серого цвета
Вес	126 kg
Масса с упаковкой	149 kg
Ширина	658 mm
Высота	806 mm
Глубина	738 mm
Ширина с упаковкой	800 mm
Высота с упаковкой	1.200 mm
Глубина с упаковкой	950 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

GRM HD 40/6 Ex


Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
Температурный класс	T4
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799734154

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5, S5} (dB(A))	58	70	76	82	81	77	69	59	86


L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика















GRM HD 40/6 Ex

Габаритный чертеж [mm]



GRM HD 40/6 Ex

Габаритный чертеж Ориентация корпуса [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

- ① Правое исполнение
② Левое исполнение