


NHKR-MV4523-V-CCW2 9NC



Краткая информация

Внешний дополнительный водяной калорифер нагрева и охлаждения CCW2 9NC для монтажа в горизонтальном приточном канале. Подходит для RLT 2300 MV4523V. Необходимо заказывать вместе с центральным агрегатом RLT.

Номер артикула

0043.2626

Технические данные

Исполнение	для серии приборов вертикального исполнения
Объёмный расход	400 м³/ч / 3.500 м³/ч
Потеря давления	22 Па
Среда	Вода / 16 бар / 110 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. температура среды	110 °C
Материал теплообменника	Алюминий
Размер канала на выпуске	DN 450
Размер канала на впуске	(В x Н) 640 x 590 mm
Датчик переключения	Да, с опциональным датчиком переключения
Применение	Высокий перепад температур
Регистрационный код	M 25x22 3/8 C S 18T 4R 440A 2.5P 9NC
Место установки	Приточный канал / внутри/снаружи
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	белый типа RAL 7047
Вес	35,5 кг
Масса с упаковкой	41,89 кг
Диаметр присоединений теплой воды	1" AG
Диаметр присоединений слива конденсата	1"
Ширина	760 мм
Высота	815 мм
Глубина	840 мм
Ширина с упаковкой	880 мм
Высота с упаковкой	1.055 мм
Глубина с упаковкой	960 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	X
GTIN (EAN)	4012799985563

NHKR-MV4523-V-CCW2 9NC

Габаритный чертеж [мм]

