

NHKR-MV4540-V-CCW1 7NC



Краткая информация

Внешний дополнительный водяной калорифер нагрева и охлаждения CCW1 7NC для монтажа в горизонтальном приточном канале. Подходит для RLT 4000 MV4540V. Необходимо заказывать вместе с центральным агрегатом RLT.

Номер артикула

0043.2633

Технические данные

Исполнение	для серии приборов вертикального исполнения
Объёмный расход	750 м³/ч / 5.000 м³/ч
Потеря давления	3 Па
Среда	Вода / 16 бар / 110 °C
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. температура среды	110 °C
Материал теплообменника	Алюминий
Размер канала на выпуске	DN 630
Размер канала на впуске	(В x Н) 940 x 740 mm
Датчик переключения	Да, с опциональным датчиком переключения
Применение	Высокий перепад температур
Регистрационный код	M 25x22 3/8 C S 22T 2R 765A 2.8P 7NC
Место установки	Приточный канал / внутри/снаружи
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	белый типа RAL 7047
Вес	39,7 кг
Масса с упаковкой	46,85 кг
Диаметр присоединений теплой воды	1 1/4" AG
Диаметр присоединений слива конденсата	1 1/4"
Ширина	760 мм
Высота	915 мм
Глубина	1.160 мм
Ширина с упаковкой	880 мм
Высота с упаковкой	1.155 мм
Глубина с упаковкой	1.280 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	X
GTIN (EAN)	4012799985594

NHKR-MV4540-V-CCW1 7NC

Габаритный чертеж [мм]

