

PDH 15



Краткая информация

Портативный тепловентилятор, трёхфазный ток

Примеры применения

Производственные помещения, Строительный вагончик, Гараж

Номер артикула

0082.0083

Технические данные

Объёмный расход	900 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Потребляемая мощность	15.000 W
I _{макс}	10,8 A / 22 A
Степень защиты	IP X4
Штекерный электрический разъём	CEE, 32A
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	18,4
Температура окружающей среды	40 °C
Теплопроизводительность	7.500 W / 15.000 W
Уровень звукового давления	53 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799820833

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA1} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов или воздухоочистителя свободного всасывания и выпуска воздуха

PDH 15

Габаритный чертеж [mm]

