



Краткая информация

Портативный тепловентилятор, трёхфазный, 20.000 Ватт

Примеры применения

Производственные помещения, Жилое помещение, Выставочный зал, Строительный вагончик, Стройка

Номер артикула

0082.0069

Технические данные

| | |
|---------------------------------|---|
| Объёмный расход | 1.600 m ³ /h / 2.300 m ³ /h |
| Вид напряжения | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания | 400 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| I _{макс} | 14,2 A / 28,5 A |
| Степень защиты | IP X4 |
| Штекерный электрический разъём | CEE, 32A |
| Количество включенных положений | 4 |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Вес | 32 |
| Масса с упаковкой | 34,3 kg |
| Ширина с упаковкой | 720 mm |
| Высота с упаковкой | 580 mm |
| Глубина с упаковкой | 610 mm |
| Температура окружающей среды | 40 °C |
| Теплопроизводительность | 10.000 W / 20.000 W |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | C |
| GTIN (EAN) | 4012799820697 |

RHD 20

Габаритный чертеж [mm]

