



Краткая информация

Комплект для конечного монтажа прибора для вентиляции отдельных помещений PushPull 45 K с рекуперацией тепла включает в себя вентилятор, керамический теплообменник, внутреннюю крышку с ручным приводом заслонки, один фильтр ISO Coarse 30% (G2) и один фильтр ISO Coarse 45% (G3) версия: с ручной заслонкой, необходимые принадлежности: втулка для монтажа в стену без отделки, внешняя крышка или элемент для откосов и вентиляционный контроллер RLS 45 K или RLS 45 O, опциональные принадлежности: блок для каменной кладки, датчики, нагрузочная часть и модуль расширения EnOcean

Номер артикула

0095.0240

Технические данные

Исполнение	Версия «Объект»
Объёмный расход	15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h
SEC average	-40,06 kWh/(m²*a)
Класс энергоэффективности	A+
Напряжение питания	12 В пост. тока
SPI согласно DIN EN 13141-8	0,11 Wh/m³
Максимальное потребление мощности	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Степень защиты	IP 00
Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники	да
Позиция	горизонтальный
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Материал корпуса	Пластмасса
Материал теплообменника	Керамика
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,08 kg
Масса с упаковкой	3,83 kg
Вид фильтра	Фильтр наружного воздуха и вытяжной фильтр
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Диаметр присоединений	160 mm
Ширина	246 mm
Высота	246 mm
Глубина	282 mm
Ширина с упаковкой	265 mm
Высота с упаковкой	247 mm
Глубина с упаковкой	300 mm
Необходимый проем в стене	от 162 до 182 мм
Коэффициент эффективности рекуперации тепла при эталонном объемном расходе согласно DIN EN 13141-8	84,3 %
Необходимый вентиляционный контроллер	RLS 45 K / RLS 45 O

PP 45 O

Уровень звукового давления	21 dB(A) / 25 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 38 dB(A) (Расстояние 1 м, предпосылки свободного пространства)
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	51 дБ (измерено с помощью PP 45 LE и заслонка закрыта; 51 дБ измерено с помощью PP45 AE, 2 x PP45 SE, заслонка закрыта; 46 дБ измерено с помощью PP45 LE, PP45 LEW90, заслонка открыта)
Номер допуска	Z-51.3-416
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799952404

Габаритный чертеж [mm]

① Кабельный ввод

