ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RSR 15/50

Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 150

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула	0092.0323

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,82 кг
Масса с упаковкой	2,37 кг
Номинальный диаметр	150 мм
Ширина	1.120 мм
Высота	262,5 мм
Глубина	262,5 мм
Ширина с упаковкой	1.180 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Глубина с упаковкой	270 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	5 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	10 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	21 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	39 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	30 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	20 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	18 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923237

RSR 15/50

Характеристика Потери давления



① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
② Диаметр трубы
③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]



RSR 15/50

A	B	C	D	E
150	250	1.120	149,5	262,5