



Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 25 мм, длина 1000 мм, DN 160

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0595

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	1,3 kg
Масса с упаковкой	1,79 kg
Диаметр соединений	160 mm
Подходит для номинального диаметра	160 mm
Ширина	210 mm
Высота	210 mm
Глубина	1.000 mm
Ширина с упаковкой	215 mm
Высота с упаковкой	215 mm
Глубина с упаковкой	1.175 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	2 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	8 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	24 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	44 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	18 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	16 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799925958

RSR 16-1

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]

