

SD-MV4516-V-SL2



Краткая информация

Модуль шумоглушителя SL2 необходимо заказывать вместе с RLT 1600 MV4516V. Шумоглушители работают по принципу поглощения звука и изготовлены из износостойких и негорючих минераловатных плит, заключённых в прочный металлический корпус с дополнительной фаской. Негорючесть по DIN 4102, класс А.

Номер артикула

0043.2717

Технические данные

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Место установки | внутри/снаружи |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет | белый типа RAL 7047 |
| Вес | 64 кг |
| Масса с упаковкой | 75,52 кг |
| Ширина | 1.450 мм |
| Высота | 700 мм |
| Глубина | 615 мм |
| Ширина с упаковкой | 1.570 мм |
| Высота с упаковкой | 940 мм |
| Глубина с упаковкой | 735 мм |
| Примеряющее глушение при 63 Гц | 4,4 дБ |
| Примеряющее глушение при 125 Гц | 6,6 дБ |
| Примеряющее глушение при 250 Гц | 22 дБ |
| Примеряющее глушение при 500 Гц | 20,5 дБ |
| Примеряющее глушение при 1 кГц | 23,5 дБ |
| Примеряющее глушение при 2 кГц | 23,5 дБ |
| Примеряющее глушение при 4 кГц | 16,9 дБ |
| Примеряющее глушение при 8 кГц | 16,1 дБ |
| Общее примеряющее глушение | |
| Примеряющее глушение, примечание | |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | X |
| GTIN (EAN) | 4012799986058 |

SD-MV4516-V-SL2

Габаритный чертеж [мм]

