

SWE_x

Краткая информация

Датчик вибрации для контроля колебаний вентиляторов для применения во взрывоопасных участках

Номер артикула

0157.0303

Технические данные

Напряжение питания	10–12 В пост. тока
I _{макс}	8 mA
Степень защиты	IP 65
Место установки	непосредственно на взрывозащищенных вентиляторах MAICO
Материал	Высококачественная сталь
Цвет	Высококачественная сталь
Вес	0,58 kg
Масса с упаковкой	0,68 kg
Длина кабеля	10 m
Ширина	64,7 mm
Высота	30 mm
Глубина	25,5 mm
Ширина с упаковкой	270 mm
Высота с упаковкой	210 mm
Глубина с упаковкой	30 mm
Температура окружающей среды	-55 °C до 90 °C
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 1 G / Ex II 1 D
Обозначение EX согласно стандарту	II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C) / II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C)
Температурный класс	T4
Допуск по взрывоопасности	Baseefa12ATEX0248X / IECEx BAS 12.0133 X
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799573036