

DZL 50/84 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Мастерская,
Офис, Место производства

Номер артикула

0086.0099

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	45,8 %
Категория измерений	D
Категория эффективности	total
Степень эффективности N	53,1
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового ре- естра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0086.0099
$P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$	0,135 kW / 0,69 kW / 2.950 м³/ч / 6.110 м³/ч / 45 Па / 186 Па
$n_{\text{ВЕР}}$	730 1/мин / 1.460 1/мин
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
$I_{\text{ВЕР}}$	0,55 A / 1,5 A
Уровень звуковой мощности L_{WA5}	67 дБ(А) / 83 дБ(А)