

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH									
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ER 100 VZC-2 (0084.0469)									
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)			
			-22,91	-6,5		2,89					
				—							
d) Typ typology			RVU	x	BVU		—				
			NRVU	—	UVU		x				
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			single speed	x		multi-speed		—		installed	—
			2-speed	—		VSD		—		intended to be instal.	—
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative	—		regenerativ / regenerative		—		keines / none	—
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	—						%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			85						m³/h		
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			29,5						W		
j) Schalleistungspegel sound power level		L _{WA}	49,5						dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0261						m³/s		
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference			50						Pa		
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,34						W/(m³/h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL	MISC		X-Value		-			
			1	1,1		1					
o) Innere Höchstluft rate / Äußere Höchstluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal	—		äußere / external		—		%	
p) Mischrate mixing rate			—						%		
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			-								
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			siehe Montageanleitung								
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.maico-ventilatoren.com								
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—						%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—						m³/h		