

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		WS 150 L (0095.0058)							
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m ² ·a)		
		-76,4	-38,4		-14				
		A							
d) Typ typology		RVU	x	BVU	x				
		NRVU	-	UVU	-				
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed		single speed	-		multi-speed	-		installed	x
		2-speed	-	VSD	x	intended to be instal.		-	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative	-		keines / none	-	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η_t	88,0				%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		165				m ³ /h			
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		55				W			
j) Schalleistungspegel sound power level		$L_{WA..}$	34				dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0322				m ³ /s			
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference		50				Pa			
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,23				W/(m ³ /h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL	MISC		X-Value		-		
		0,95	1,1		2				
o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	2	äußere / external	2		%		
p) Mischrate mixing rate		-				%			
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		LED - replace the filter continuously to preserve the device properties							
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-							
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com							
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		-				%			
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-				m ³ /h			