

<b>a) Lieferant</b> supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
<b>b) Modellkennung (Code)</b> supplier model identifier (code)		WS 470 ET (0095.0232)					
<b>c) Spezifischer Energieverbrauch</b> specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m <sup>2</sup> ·a)
		-72,8	-37		-13,8		
		A					
<b>d) Typ</b> typology	RVU	x	BVU		x		
	NRVU	-	UVU		-		
<b>e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes</b> type of drive installed / intended to be installed	single speed	-	multi-speed		-	installed	x
	2-speed	-	VSD	x	intended to be instal.		-
<b>f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG)</b> type of heat recovery system	rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative		-	keines / none	-
<b>g) Temperaturänderungsgrad der WRG</b> thermal efficiency of heat recovery	$\eta_t$	78,1				%	
<b>h) Höchster Luftvolumenstrom</b> maximum flow rate	491				m <sup>3</sup> /h		
<b>i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb</b> electric power input of the fan drive	225				W		
<b>j) Schalleistungspegel</b> sound power level	$L_{WA..}$	50,5				dB[A]	
<b>k) Bezugs-Luftvolumenstrom</b> reference flow rate	0,0955				m <sup>3</sup> /s		
<b>l) Bezugs-Druckdifferenz</b> reference pressure difference	50				Pa		
<b>m) Spezifische Eingangsleistung</b> specific power input	SPI	0,25				W/(m <sup>3</sup> /h)	
<b>n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie</b> control factor and control typology	CTRL	MISC		X-Value			-
	0,85	1,1		2			
<b>o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate</b> max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere / internal	2	äußere / external		2	%	
<b>p) Mischrate</b> mixing rate	-				%		
<b>q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige</b> position and description of visual filter warning	LED - replace the filter continuous-ly to preserve the device properties						
<b>r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter</b> instructions to install regulated supply/exhaust grilles	-						
<b>s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage</b> internet address for disassembly instructions	www.maico-ventilatoren.com						
<b>t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom</b> airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa	-				%		
<b>u) Luftdichtheit zwischen innen und außen</b> indoor / outdoor air tightness	-				m <sup>3</sup> /h		